

## FB 255 VOORUIT/ACHTERUITLOPENDE TRILPLAAT DIESEL



### Voor het verdichten van zand, grind, tegels en straatstenen

Al onze machines zijn veelzijdig en eenvoudig te bedienen. Zijn duurzaam en betrouwbaar, wat lage onderhoudskosten met zich meebrengt.

- De Swepac FB 255 is een krachtige dieselaangedreven trilplaat met elektrische start.
- De FB 255 is uitgerust met een volledig variabele snelheidsregeling.
- Het chassis, het beschermingsframe en de handgreep zijn thermisch verzinkt en bieden bescherming tegen corrosie en een onderhoudsvrije levensduur.
- De FB 255 heeft ook een stevig beschermframe, met een sterke hijsaak die effectieve bescherming biedt tegen beschadigingen van buitenaf.
- De Hardox® slijtplaat zorgt voor een lange levensduur.
- De machine is zeer ergonomisch ontworpen en heeft een geveerde bedieningshendel voor lage trillingen van de handgreep en kan optioneel worden uitgerust met een verwarmingselement in de handgreep.
- De machine is zeer ergonomisch ontworpen en heeft een geveerd bedieningshendel voor lage trillingen van de handgreep.

#### TECHNICAL DATA - SWEPAC FB 255

Gewicht, netto	265 kg
Voetplaat, breedte x lengte	550 x 790 mm
Hoogte, max / min	1200 / 1030 mm
Lengte, max / min	1530 / 900 mm
Motor	Yanmar L70
Brandstoftank	3,3 liter
Brandstof	Diesel
Motor vermogen, max	4,6 kW
Centrifugaal kracht	40 kN
Frequentie	78 Hz
Werksnelheid	0-25 m/min
Hand/arm vibratie	2,7 m/s
Geluidsniveau LwA	108 dB(A)
Geluiddruk (oren)	95 dB(A)

#### ONDERDEEL NUMMER

304500 FB255

#### ACCESSOIRES

303139 Vulkollanplaat

UW DEALER: