

FB 450 VOORUIT/ACHTERUITLOPENDE TRILPLAAT DIESEL



Voor het verdichten van zand, grind, tegels en straatstenen

Al onze machines zijn veelzijdig en eenvoudig te bedienen. Zijn duurzaam en betrouwbaar, wat lage onderhoudskosten met zich meebrengt.

- De FB 450 heeft een volledig hydraulisch trilsysteem wat is uitgerust met een volledig variabele snelheidsregeling.
- De machine heeft een ingebouwde hydraulische oliekoeler met een thermostatisch geregelde elektrische ventilator die de temperatuur van de interne onderdelen van de machine regelt en de oliekwaliteit onder extreme omstandigheden handhaaft, wat resulteert in verbeterde duurzaamheid en levensduur.
- Het chassis, het beschermingsframe en de handgreep zijn thermisch verzinkt en bieden bescherming tegen corrosie en een onderhoudsvrije levensduur.
- De FB 450 heeft ook een stevig beschermframe, met een sterke hijsaak die effectieve bescherming biedt tegen beschadigingen van buitenaf.
- De Hardox® slijtplateau zorgt voor een lange levensduur.
- De machine is zeer ergonomisch ontworpen en heeft een geveerde bedieningshendel voor lage trillingen van de handgreep en kan optioneel worden uitgerust met een verwarmingselement in de handgreep.

TECHNICAL DATA - SWEpac FB 450

Gewicht, netto	445 kg
Voetplaat, breedte x lengte	700 x 1080 mm
Hoogte, max / min	1235 / 1050 mm
Lengte, max / min	1830 / 1180 mm
Motor	Yanmar L100
Brandstoftank	5,4 liter
Brandstof	Diesel
Motor vermogen, max	6,3 kW
Centrifugaal kracht	60 kN
Frequentie	72 Hz
Werksnelheid	0-25 m/min
Hand/arm vibratie	2,5 m/s
Geluidsniveau LwA	108 dB(A)
Geluidsdruk (oren)	93 dB(A)

ONDERDEEL NUMMER

307200 FB450

ACCESSOIRES

307855 Vulkollanplaat

UW DEALER: