

FB 200B

ELEKTRISCHE TRILPLAAT VOORUIT/ACHTERUITLOPEND



Emissievrij verdichten van zand, grind, klinkers, grind en puinbanen

Al onze machines zijn veelzijdig en eenvoudig te bedienen. Zijn duurzaam en betrouwbaar, wat lage onderhoudskosten met zich meebrengt.

- De SWEpac FB200B is een accu trilplaat die ideaal is voor werkzaamheden in gebieden waar geen verbrandingsmotoren kunnen worden gebruikt, zoals tunnels, stedelijke gebieden of inpandig.
- 46 kWh Lithium-Ion batterij.
- Gebruiksduur ongeveer 2 uur. Oplaadtijd ongeveer 4 uur. Vast accu pakket met externe lader
- Met een Vulkollan® plaat (accessoire) bevestigd aan de voetplaat kunnen verharde oppervlakken efficiënt worden verdicht voor een egaal oppervlak.
- De FB200B is emissievrij en heeft een laag geluidsniveau.
- Eenvoudig te onderhouden – geen luchtfilter of motorolie verversen. Geen brandstoffilters.
- De ergonomische handgreep met lade hand arm vibratie

TECHNICAL DATA – SWEpac FB 200B

Gewicht, netto	225 kg
Voetplaat, breedte x lengte	450 /500 x 720 mm
Hoogte, max / min	1180 / 1000 mm
Lengte, max / min	1440 / 790 mm
Motor	DC accu
Motor output	2.8 kW
Type accu	Lithium-ION
Voltage	48 V
Vermogen	4.6 kWh
Centrifugaal kracht	32 kN
Frequentie	85 Hz
Werk snelheid	0-25 m/min
Hand/arm vibratie	<2,5 m/s
Geluidsniveau LwA	103 dB(A)
Geluidsdruk (oren)	89 dB(A)

ONDERDEEL NUMMER

306100	FB200B
--------	--------

ACCESSOIRES

303260	Vulkollan plaat 450 mm
303277	Vulkollan plaat 550 mm

UW DEALER: