

FB 155 VOORUIT/ACHTERUITLOPENDE TRILPLAAT BENZINE



Voor het verdichten van zand, grind, tegels en straatstenen

Al onze machines zijn veelzijdig en eenvoudig te bedienen. Zijn duurzaam en betrouwbaar, wat lage onderhoudskosten met zich meebrengt.

- De SWEpac FB 155 is een vooruit en -achteruitlopende trilplaat op benzine met een hoge verdichtingscapaciteit
- De machine is traploos instelbaar en wordt aangedreven door een V snaar
- Met een Vulkollan® plaat (accessoire) bevestigd aan de voetplaat kunnen verharde oppervlakken efficiënt worden verdicht voor een egaal oppervlak.
- Het compacte ontwerp maakt de machine geschikt voor leidingsleuven en andere krappe ruimtes.
- Het excentrische element heeft onderhoudsvrije permanent gesmeerde lagers
- Het robuuste beschermende frame beschermt de motor effectief tegen externe schade en is uitgerust met een sterke hijshaak
- De ergonomie is van topklasse met onder andere een vibrerende bedieningshendel (HAV <2,5 m/s²) met vooruit/achteruit functie en snelheidsregelaars.

TECHNICAL DATA - SWEPAC FB 155

Gewicht, netto	180 kg
Voetplaat, breedte x lengte	450/550 x 720 mm
Hoogte, max / min	1180 / 1000 mm
Lengte, max / min	1440 / 800 mm
Motor	Honda GX 200
Brandstoftank	3,1 liter
Brandstof	Benzine
Motor vermogen, max	4,3 kW
Centrifugaal kracht	32 kN
Frequentie	83 Hz
Werksnelheid	0-25 m/min
Hand/arm vibratie	2,5 m/s
Geluidsniveau LwA	105 dB(A)
Geluidsdruk (oren)	91 dB(A)

ONDERDEEL NUMMER

308500	FB155 voetplaat 500mm
308520	FB155 voetplaat 550mm

ACCESSOIRES

303260	Vulkollanplaat 450mm
303277	Vulkollanplaat 550mm

UW DEALER: